

Riedidlo PU 5801

APLIKÁCIA:

Ako riedidlo pre všetky polyuretánové produkty ako SteelKote, DCC, MC, PolyCoat a PolyDur.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE

Označenie V súlade s EU normou 67/548/EEG a v súlade s nariadeniami o nebezpečných látkach

Škodlivý a dráždivý pri kontakte s pokožkou, očami a pri vdýchnutí. Pri zasiahnutí očí ihneď vypláchnite s veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Počas aplikácie nejedzte, nepite a nefajčite.

UN 1263

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

Farba	Bezfarebný
VOC	890 g/l
Hustota	pri 20° C 0,89 kg/l

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Balenie 5, 10, 25 a 200 l

Skladovateľnosť V originálnom , dobre uzavretom obale 12 mesiacov pri teplote

5° C-40°C

Upozornenie

Výrobca a dodávateľ nemajú vplyv na spôsoby a podmienky aplikácie. Preto nemajú žiadnu zodpovednosť za vyššie uvedené dáta.

Baril BV Phone +31 (0) 73 6419 890
Baril USA Phone +1 260 665 8431
Baril Poland Phone +48 (0) 323700441
Baril China Phone +86 (0) 10 64413363

