



TECHNICKÉ INFORMACE

MAGICTOUCH

Obchodní značka:	MagicTouch, MagicTouch Pearl, MagicTouch Gold
Materiál:	Vysoce odolná interiérová a fasádní exklusivní dekorativní špachtlovací hmota se sametovým povrchem s efekty kovu, perletě nebo zlata. Taktéž v daných odstínech pro autentický vzhled betonu, břidlice, kamene, hliníku, rezavého kovu a mnoha dalších.
Použití:	Pro použití v interiéru a na fasádě. K dekorativním úpravám ploch s vhodným podkladem nebo s původními disperzními nátěry. V interiéru: např. exklusivní dekorace v obytných prostorách, stěny v koupelnách a wellness; stěny za kuchyňskými linkami; mechanicky namáhané stěny na chodbách; ostění krbů; odolné exklusivní stěny v obchodech a prodejních centrech; úpravy výstavních expozic apod. Na fasádě: k celoplošným designovým úpravám stěn domů; dekoracím špalet; náhrada barevných mozaik na soklech domů.
Odstín:	MagicTouch: tónován v 70 metalických odstínech dle vzorkovnice ZERO Lacksystem. MagicTouch Pearl: tónován dle vzorkovnice ZERO Color System 720 ve 180 odstínech. MagicTouch Gold: standardní tovární odstín
Stupeň lesku:	Mat až hedvábný mat
Pojivo:	100% čistý akrylát s přísadami
Specifická hmotnost:	Cca. 1,8 +/- 0,2 g/cm ³
Vlastnosti:	Vysoce ořezuvzdorná a omyvatelná, vodoodpudivá, bez zápachu, šetrná k životnímu prostředí, paropropustná, odolná profesionálními čistícím a desinfekčním prostředkům, bez obsahu změkčovadel, lehce vyplňující (max. 2mm), vysoce odolná povětrnostním vlivům.
Doba schnutí:	Podle savosti podkladu a síly nanesené vrstvy. Proti prachu po cca. 30 min., po 4 – 6 hod. pevná na dotek (při cca. 20°C a 65% rel. vlhkosti vzduchu).
Ředění:	Vodou (V žádném případě neředit, připraveno k nanášení. Při naředění dojde ke změně odstínu a zničení charakteristických vlastností materiálu včetně odolnosti).
Technika nanášení:	Dle vybrané techniky. Nanášení pomocí nerezového hladítka nebo špachtle.
Teplota při zpracování:	Min. + 8 °C vzduch a podklad
Spotřeba:	Cca. 320 – 360 g/m ² , záleží na stavu podkladu, vytvářeném efektu, stylu zpracování. Pro bližší určení se pro velké objekty doporučuje provést zkoušku spotřeby.
Skladování:	V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
Čištění náradí:	Okamžitě po použití vodou a mýdlem
Příprava podkladu:	Podklad musí být suchý, čistý a nosný bez uvolňujících se částic. Původní nosné nátěry disperzními barvami přetřít pomocí ZERO Haftgrund WP a celoplošně pomocí ZERO MagicTouch přešpachtlovat. Ostatní podklady připravit jako pro funkční nátěr disperzními barvami. Pro ideální zpracování u vyzrálých nových podkladů (štuku), sádkartonu, sádrových či disperzních stěrek, hydroizolačních nátěrů a stěrek, dřevotřísky apod. použít jako vhodný podkladní kotevní můstek nátěr ZERO Haftgrund WP. Při aplikaci na nesavé podklady jako např. umakartová jádra apod. se doporučuje podklad odmastit a lehce přebrousit do matu a po důkladném očištění od prachu nanést základní kotevní nátěr s ZERO Aqua Isogrund nebo ZERO Allgrund (dle potřeby zakotvení podkladu). Při použití uvnitř sprchových či vanových koutů se doporučuje na provedení vyzrálý hydroizolační nátěr či stěrku (na disperzní bázi!) provést základní nátěr s ZERO Aqua Isogrund a po jeho vyzrání nanášet ZERO MagicTouch. Pro doporučení na konkrétní podklady a situace můžete využít poradenskou linku ZERO +420 720 943 737.
Skladba nátěru:	Materiál před nanášením velmi dobře promíchat! Tuhé usazeniny na dně jsou charakteristické pro tento materiál. Rozmíchat nejlépe pomocí vrtačky s vrtulkou. ZERO MagicTouch: Na připravený podklad nanášet ZERO MagicTouch v nepravidelných místních terčích na celou předpokládanou plochu. Podle odstínu víceméně doplňovat tzv. „hluchá místa“ a ke konci plošným nebo bodovým uhlazováním. ZERO MagicTouch Pearl: Na připravený podklad nanést ZERO MagicTouch Pearl celoplošně pro obarvení podkladu. Nechat řádně vyschnout. Po té nanášet ZERO MagicTouch Pearl v nepravidelných místních terčích na celou předpokládanou plochu. Podle odstínu víceméně doplňovat tzv. „hluchá místa“ a ke konci plošným nebo bodovým uhlazováním. ZERO MagicTouch Gold: Na připravený podklad nanést ZERO MagicTouch Gold celoplošně pro obarvení podkladu. Nechat řádně vyschnout. Po té nanášet ZERO MagicTouch Gold



v nepravidelných místních terčích na celou předpokládanou plochu. Podle odstínu víceméně doplňovat tzv. „hluchá místa“ a ke konci plošným nebo bodovým uhlazováním.

**EU – mezní hodnoty
pro obsah VOC:**

Kategorie: iWb-200 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 200 g/l VOC.

Údržba a čištění:

ZERO MagicTouch lze velmi snadno udržovat pomocí běžných neagresivních a neabrazivních domácích čistících prostředků a vody. K čištění používat jemný hadřík či houbu. Povrch po očištění otřít či opláchnout čistou vodou.

Poznámka:

Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.